

# **MB04**

Cortadora de cables de acometida FTTX "Twister"

El diseño pendiente de patente hende ambos lados de las cubiertas de cable FTTX de acometida en aplicaciones de extremo o segmento intermedio, y permite un acceso preciso, seguro y fácil al tubo buffer de fibra.

### Características

- La exclusiva bisagra articulada permite un desprendimiento preciso de extremo y segmento intermedio sin desmontar la herramienta.
  Simplemente cierre la herramienta sobre el cable y tire para hender la chaqueta de la cubierta de hendidura
- Las cuchillas blindadas promueven un funcionamiento seguro y evitan cortes y laceraciones
- Diseño ergonómico con pestañas de apertura convenientes que se adapta cómodamente a la mano y requiere un mínimo esfuerzo de uso
- Viene con dos cuchillas reversibles instaladas más dos cuchillas de repuesto adicionales guardas convenientemente en la herramienta
- Construcción ligera y duradera de polímero
- Modelos de acomedtida plana y ULW codificados por colores para una fácil identificación

# MB04-7020 \*\*\*

# Información Adicional

MODELO	# PARTE	DESCRIPCIÓN	COMPATIBILIDAD DE CABLES	TAMAÑO DEL CABLE	
MB04	MB04-7000	Cortadora de acometida plana con 2 cuchillas instaladas y 2 cuchillas de repuesto	Commscope®, Corning, Draka/Comteq, OFS, Prysmian, Superior Essex	Ancho: 0.305" - 0.350" (7.7 mm - 8.9 mm) Altura: 0.155" - 0.185" (3.9 mm - 4.7 mm)	
	MB04-7020	Cortadora de acometida FTTX ULW con 2 cuchillas instaladas y 2 cuchillas de repuesto	Hexatronic 4/12/24/36/4	18F	
			Corning, OFS, Prysmian, Sterlite 24/36/48	Diámetro Nominal: 0.433" (11 mm)	
	MB04-7500	Juego de cuchillas de repuesto con 4 cuchillas reversibles	N/A	N/A	



El diseño con bisagras se abre para aceptar el cable para las aplicaciones de extremos y medias sin necesidad de desmontar la herramienta.



Cierre la herramienta en el cable y tire en la dirección de la flecha; sujete firmemente, sin necesidad de pestillo.



Cuchillas de precisión cortan fácilmente la chaqueta sin dañar la fibra.



Cuchillas de repuesto y una herramienta de instalación almacenada convenientemente dentro de la herramienta.





# Haga más fácil la Preparación del Cable

Con otros Productos Ripley®



# Kit de Cortadora de Cables de Acometida

Herramienta de asistencia para cortadora de cables y agarre

El kit completo incluye:

- Elección de la cortadora de cables de acometida plana MB04-7000 o MB04-7020 FTTX ULW de acometida de cables
- Herramienta de asistencia de cable de acometida de la serie CA: la práctica herramienta de goma proporciona la máxima acción de agarre del cable

MODELP	# PARTE	TAMAÑO DEL CABLE
Kit con cortadora de cables de acometida plana MB04-7000	MA01-7018	Ancho: 0.305" - 0.350" (7.7 mm - 8.9 mm) Altura: 0.155" - 0.185" (3.9 mm - 4.7 mm)
Kit con cortadora de cable de acometida MB04-7020 ULW	MA01-7020	Diámetro Nominal: 0.433" (11 mm)



# CFS-3

Peladora de 3 huecos para Cables de Fibra Óptica

- El diseño de tres agujeros remueve eficientemente recubrimientos de fibra de 1.6 mm a 3 mm hasta la fibra desnuda de 125 micras
- Fabricado con tolerancias precisas para asegurar tiras limpias y lisas
- Cómodas y confortables mangos de material termoplástico

MODELO	# PARTE	DIA. Ø CABLE	LONGITUD
CFS-3	81300	0.063" to 0.118" (1.6 to 3 mm)	6.5" (165 mm)



# KS-1

Cortadora de Kevlar<sup>®</sup> de Fibra Óptica

- Ideal para cortar para cortar Kevlar® fibras contenidas en cables de fibra óptica
- De diseño liviano y ergonómico
- La cuchilla micro-dentada reduce el deslizamiento para cortes precisos

MODELO	# PARTE	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
KS-1	80671	Tijeras para Kevlar de fibra óptica	5.5" (140 mm)
KS-1	80665	Tijeras para Kevlar de fibra óptica y cartuchera de nylon	5.5" (140 mm)



# RCS-114 y RCS-158

Peladores de Cables Redondos

- · Diseñado para la eliminación rápida, segura y precisa de chaquetas de PE, PVC, goma y otros materiales
- La abrazadera con resorte asegura firmemente el cable contra la cuchilla lo que hace que la acción de corte sea controlada
- Cuchilla duradera puede realizar cortes rotativos y en espiral

MODELO	PARTE #	DIA. Ø CABLE	REPUESTO DE HOJILLA	
RCS-114	37140	0.178" a 1.14" (4.5 to 29.0 mm)	CB231	37150
RCS-158	37145	0.75" a 1.58" (19.0 to 40.0 mm)		

LIT-ML-0003-ES REV. C

